

UdiRECO® panneau sandwich - l'autre manière d'isoler

Pour toutes les constructions, en maçonnerie ou ossature bois, neuve ou rénovation, pour l'extérieur comme pour l'intérieur.



- ***UdiRECO® panneau sandwich : s'adapte aux irrégularités des murs et permet de compenser entre +/- 20mm,*** épousant directement la façade, on évite ainsi la création de condensation. Sa mise en œuvre ne nécessite plus des structures supplémentaires, un gain de temps considérable dans l'application.
- ***Fixations® Reco : Fixations réglables brevete.*** Nous avons conçu des chevilles réglables ***pour maçonnerie*** (SDM ***UdiRECO®***) ***ou pour constructions bois*** (SDH ***UdiRECO®***). permettent de régler de manière simple.
- Panneau de support ***enduisable*** - épaisseur 40mm associé à une couche de fibre de bois semi-rigide.
- ***Udi Enduit®*** : Nous proposons notre gamme ***élaborée par Unger-DIFFUTHERM***, d'abord ***Udi ENDUIT de fond*** associé à ***Udi TRAME®*** et notre enduit de finition – ***Udi PERL®*** - évitant ainsi toutes fissurations et déformations. ***Nos enduits sont perspirant et à diffusion ouverte***, résistant ainsi aux intempéries. Notre gamme existe dans différents grains et plus de 150 coloris ***Udi COLOR®*** - système déposé et breveté depuis 1989.

Caractéristiques techniques du panneau :

- Conductivité thermique, valeur assignée - ***0,038/0,050 W/mK.***
- Résistance à la diffusion de la vapeur - μ 5.
- Masse volumique brute - env. ***55/ 260 kg/m³.***
- Dimensions : Format 1 300 x 790 mm.

Resistance thermique R = de 1.85 à 5.01 / épaisseur : de 80 à 200 mm

UdiRECO® : un panneau et la solution = RT 2012/RT 2020